

BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1. Teklif edilecek ürün baskı türü Direkt Termal yazdırma özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.2. Teklif edilecek ürünün çözünürlüğü en az 200 dpi olmalıdır.
- 1.3. Teklif edilecek ürün en az 8 MB SDRAM, 8 MB Flash hafızaya sahip olmalıdır.
- 1.4. Teklif edilecek ürünün baskı hızı en az 127 mm (5") / s olmalıdır.
- 1.5. Teklif edilecek ürünün maksimum yazma genişliği: 108 mm (4,25") olmalıdır.
- 1.6. Barkod yazıcıda bağlantı arabirimleri USB 2.0, Seri ve Ethernet olmalıdır
- 1.7. Teklif edilecek ürünün Emülasyonu : TSPL (EPL, ZPL, DPL) olmalıdır.
- 1.8. Teklif edilecek ürünün network üzerinden yönetim paneli olmalıdır.
- 1.9. Teklif edilecek ürün Türkçe fontların kullanımını desteklemelidir.
- 1.10. Teklif edilecek ürün 1D barkod: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt grupları A, B, C, Codabar, Ar EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamak eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, 2D barkod: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu barkod sembollerini basabilmelidir.
- 1.11. Teklif edilecek ürünün Windows USB Driver ve Barkod Tasarımı ve Basımı için ücretsiz bir yazılımı olmalıdır.
- 1.12. Teklif edilecek ürün Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10/Win 11/Linux işletim sistemlerini desteklemelidir.
- 1.13. Teklif edilecek ürüne ait orijinal harici güç adaptörü (Türkiye’de kullanım amaçlı) ve bir adet USB bağlantı kablosu beraberinde verilmelidir.
- 1.14. Teklif edilecek ürünün garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.