

Anne s t  saėma seti teknik şartnamesi

- 1.Malzemeyi oluřturan t m par alar polipropilen ve silikondan imal edilmiř olmalıdır.
- 2.Setin s t haznesi derecelendirilmiř olmalıdır.Derece kısımları kabartmalı  l ekli rakamlarla  l  leri belirgin olmalıdır.(En az 120 ml kapasiteli olmalıdır)
- 3.S t saėım seti altında cihazdan gelen havayı engelleyen diyafram bulunmalıdır.
- 4.S t saėım seti ana g vde, silikonlu valf kapaėı, s t toplama kabı, vidalı silikon emzik halkası, emzik koruyucu saklama kapaėı, ara baėlantı hortumu,  iftli hava konnekt r , vidalı silikon emzik halkası, emzik koruyucu kapaėı, emzik halka diskinden oluřmalıdır.
- 4.Set    fonksiyonlu: Set saklama kabı, biberon, anne s t  saėma seti olarak kullanılabilmelidir.
- 5.Set  zerinde soėuk damga CE iřareti olmalıdır.
- 6.250 adet set karřılıėında 1 adet hastane tipi s t pompası verilecektir.
- 7.Set hava konnekt r  istenirse aynı anda iki seti tek bir cihaz giriřine takılacak konnekt r  olmalıdır.
- 8.Hastanenin istediėi kadar hastane tipi s t pompası ayaklı olarak istenilen servise eėitimleri ilgili personele anlatımı yapılarak kurulumu firma tarafından saėlanacaktır.
- 9.Hastanede kullanılan cihazların yanı sıra manual kullanım i in s t saėım setlerine uygun manual saėım yapmaya uygun portatif pompa da verilmelidir.
- 10.S t saėım setleri steril olmalıdır.
- 11.Teslimat ařamasında  r n sterilizasyon raporlarıyla birlikte depoya teslim edilecektir.
- 11.Verilen s t saėım setleri ve hastane tipi s t saėım cihazı aynı marka olmalıdır.
- 12.Arızalanan cihazlar en ge  48 saat i erisinde  alıřır durumda teslim edilecektir.Cihaz tamir veya bakımı uzun s recek olursa ge ici olarak  alıřan bir cihaz verilmelidir.Teklif verecek firma cihaz ithalat ısı veya  reticisinin bayisi olmalı ve  TS bayi kaydı olmalıdır.
- 13.Malzemeler uzun miyatlı olacak malzemelerin iyadının dolmasına 3 ay kala firma tarafından malzemeler firma tarafından  cretsiz deėiřtirileceėine dair taahh tname vereceklerdir.

SETLERLE B RLİKTE VERİLECEK S T SAėIM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihaz 220V 50 Hz řebeke gerilimiyle  alıřabilmelidir.
- 2.Cihaz son teknoloji  r n  sessiz kuru tip motorla  alıřmalıdır.
- 3.Cihaz 30/40-60 Devir/Dk Butonlu 2 hız kademeli ritm ayarına sahip olmalıdır.
- 4.Cihaz  zerinde ayarlı vakum kontrol  bulunmalıdır.En az seviyesi 0 mmHG, En y ksek seviyesi 400 mmHG kademesiz vakum ayarı yapabilmelidir.
- 5.Cihaz aynı anda iki g ė s  saėabilecek vakum g c ne sahip olmalıdır./ (400 mmHG)
- 6.Cihaz  zerinde s t saėma setini koyabilecek  zel oluk aparatı olmalıdır.
- 7.Cihaz aėırlıėı 3kg ge memelidir.
- 8.Cihaz  ts kaydı olmalıdır.

Prof.Dr.N.Kemal      
K     