

KORONER SİNÜS KATETERI (KR1055)

1. Kateter 10 elektroldudur.
 2. Deflectable unl-directional kateterler, Itme-çekme mekanizması sayesinde kolayca büklebilir.
 3. Elektrolar Platinum/Irridium karışımı olup, düzümlü 2-8-2 şeklindedir.
 4. 6F kalınlığındadır ve iki farklı curve seçeneği bulunmaktadır (D ve F).
 5. Poliüretan maddesinden yapılmıştır ve örgülü kateterin uzunluğu 115cm'dır.
 6. Girintili elektrod yapısı dokuya temasını ve sinyal kalitesini arttırmır.
 7. Kateterin tip elektrodu 2mm'dır.
 8. Katterin şaftında yer alan sıkıştırılmış yaylar sayesinde kateter, defleksiyon esnasında dalgalanma yapmaz.
 9. Kateter, uygun kablo kullanıldığında Carto 3 sistemi tarafından otomatik olarak algılanır.
 10. Kateterin şaftının iç kısmı sürekli bir performans sağlanması ve CS'ye rahat erişim olması için çift sarmallı paslanmaz çelik örgülü, uç kısmı ise daha stabil olması ve doku temasını artırmak için tek sarmallı paslanmaz çelik örgülü yapıdadır.

Prof. Dr. M. N. SOYLU